TRIPLAST DOO

Janisa Janulisa prilaz 9
Niš 18000
Srbija

Telefon: +381 18 214 330
Fax: +381 18 573 542

Fluidterm vodovodna instalacijaPrivredno društvo za proizvodnju proizvoda od plastičnih masa "TRIPLAST"d.o.o. vrši preradu plastike ekstrudiranjem i brizganjem. Proizvodnja elemenata i cevi za program FLUIDTERM vodovodne instalacije tople i hladne vode obuhvata izradu širokog asortimana cevi, fitinga, nastavaka, mufova, kolena, sifona, reducira, držača, ventila, holendera, slavina i drugih spojnih delova namenjenih za pitku i sanitarnu vodu, za instalacije plastenika, bašti, vakum instalacije, instalacije za vazduh pod pritiskom, u radijatorskom grejanju (za sistem podnog grejanja). CrevaU proizvodnom programu TRIPLAST nudi i creva (armirana, fleksibilna, okiten, baštenska, vagres) i sistem "crevo u crevo". VodokotlićiTRIPLAST je jedini proizvođač DUO-niskomontažnih (štedi do 60% vode) i MONO-nisko i visokomontažnih vodokotlića. U 2005 god. je razvijen nov proizvod, vodokotlić – sa jedinstvenim mogućnostima uštede vode.Prvi i jedini vodokotlić koji ima dvokoličinsku tehniku ispiranja i uštedu vode 60% Svi elementi i cevi za program FLUIDTERM-a izrađeni su od polipropilena "random" kopolimera PP-R u beloj, roze i svetlo plavoj boji (Ø 20 i 25) i beloj (Ø 32 i 40) boji. Vodovodna instalacijaFluidterm cevi i priborSifoniVodokotlićWc daskaOstalo Fluidterm instalacijaCevi i pribor za snabdevanje pitkom i sanitarnom hladnom i toplom vodom.Svi elementi i cevi za program FLUIDTERM-a izrađeni su od polipropilena kopolimera PP-R. Elementi prečnika Ø20 i Ø25 se rade u beloj, roze i

svetlo plavoj boji koja prati "Keramiku" Mladenovac, a elementi Ø32 samo u beloj boji.Fluidterm instalacija je predviđena za vodovodne instalacije tople i hladne vode. U potpunosti zamenjuje instalacije sa pocinkovanim cevima za pitku i sanitarnu vodu. Pogodna je i za instalacije plastenika, bašti, vakuum instalacije, instalacije za vazduh pod pritiskom, a posebno veliku primenu ima u radijatorskom grejanju. Prednosti Fluidterm vodovodne instalacijeDug vek trajanja zahvaljujući otpornosti na spoljne uticaje, i odsustvo korozijeMali gubici pritiska u instalaciji zbog glatkih površina koje ne dozvoljavaju stvaranje kamencaManja pojava kondenzacije za razliku od metalnih ceviVeća otpornost na niske temperatureUšteda gubitka energije kod instalacije tople vodeNavojni umeci izrađeni su od toplo kovanog mesingaVisoka zavarljivost svih plastičnih elemenataManja težina pribora i cevi (do 9x manja od čelika)Temperatura zavarivanja delova je 280°C, a vreme potrebno za jedan spoj je oko 12 secKONTAKTTel: +381 18 214 330
Tel: +381 18 573 542
Tel: +381 18 4652 338
Mob: +381 63 404 999
Mob: +381 60 0408 908
Mob: +381 63 416 154Vlasnik i direktor
Gdin Miro Sekulović
Mob +381 60 0408 901

Telefon: +381 18 4652 338
Telefon: +381 63 404 999
Mobilni: +381 60 0408 908
Mobilni: +381 63 416 154

Poseti web sajt
Pošalji e-mail
Pošalji prijatelju